



### ■ *Características del Grupo Electrónico Kiotsu*

<b>Motor:</b>	<b>KIOTSU</b>
Potencia máx.:	3,1 KVA – 2.280 W.
Potencia nominal:	2,5 KVA – 2.000 W.
R.p.m.	3.000 r.p.m.
Tension / Frecuencia:	230 V. / 50 Hz.
Cabina Insonorizada:	NO
Arranque:	Eléctrico
Factor de potencia:	Cos phi 0,8
Nivel sonoro:	95 LwA / 72 LpA@7m.
Ref. AYERBE:	5430005

■ **Características del Motor:**

<b>Fabricante:</b>	<b>KIOTSU</b>
Modelo:	KT-210
Potencia nominal:	6,5 CV
Cilindrada:	208 cm <sup>3</sup>
Sistema de refrigeración:	Aire
Tipo de aceite del motor:	SAE 20W40 / IPE grado CD, CF
Aspiración:	Natural
R.P.M. del motor:	3.600 r.p.m.
Regulador de velocidad:	Mecánica
Carburante:	Gasolina
Consumo de carburante al 75%:	1,1 L/H.
Capacidad de aceite:	0,60 L.
Sistema de arranque:	Eléctrico

**■ Características del Alternador:**

<b>Marca:</b>	<b>LINZ</b>
Modelo:	SP 10 SB
Tipo:	Sin escobillas
Tipo de aislamiento:	Clase H
Protección IP:	IP 23
Sistema de excitación:	Autoexcitado sin escobillas
Tolerancia de Tensión:	+ - 5%
Polos:	2
Tensión / Frecuencia:	230 / 50 Hz.
Tipo de revestimiento:	Estándar (sin impregnaciones)

**■ Dimensiones y Peso:**

<b>Largo (L):</b>	<b>650 mm.</b>
Alto (H):	425 mm.
Ancho (W):	480 mm.
Volumen de embalaje:	0,13 m <sup>3</sup>
Peso:	47 kg.
Capacidad del depósito:	3,6 l.
Autonomía al 75%:	3,3 horas

