



■ Características del Grupo Electrónico Honda

Motor:	HONDA
Potencia máx.:	5,5 KVA 400 V & 4,8 KVA 230 V
Potencia nominal:	4,8 KVA 400 V & 2,5 KVA 230 V
R.p.m.	3.000 r.p.m.
Tension / Frecuencia:	400 - 230 V. / 50 Hz.
Cabina Insonorizada:	SI
Arranque:	Eléctrico
Factor de potencia:	Cos phi 0,8
Nivel sonoro:	87 LwA / 63 LpA@7m.
Ref. AYERBE:	5417760

■ **Características del Motor:**

Fabricante:	HONDA
Modelo:	GX 270
Potencia nominal:	9 CV
Cilindrada:	272 cm ³
Sistema de refrigeración:	Aire
Tipo de aceite del motor:	SAE 20W40 / IPE grado CD, CF
Aspiración:	Natural
R.P.M. del motor:	3.600 r.p.m.
Regulador de velocidad:	Mecánica
Carburante:	Gasolina
Consumo de carburante al 75%:	1,8 L/H.
Capacidad de aceite:	1,1 L.
Sistema de arranque:	Eléctrico

■ Características del Alternador:

Marca:	LINZ
Modelo:	E1S10 MG
Tipo:	Con escobillas
Tipo de aislamiento:	Clase H
Protección IP:	IP 23
Sistema de excitación:	Compound
Tolerancia de Tensión:	+ - 5%
Polos:	2
Tensión / Frecuencia:	400 - 230 / 50 Hz.
Tipo de revestimiento:	Estándar (sin impregnaciones)

■ Dimensiones y Peso:

Largo (L):	990 mm.
Alto (H):	740 mm.
Ancho (W):	660 mm.
Volumen de embalaje:	0,48 m ³
Peso:	145 kg.
Capacidad del depósito:	15 l.
Autonomía al 75%:	8 horas

