



■ Características del Grupo Electrónico Ayerbe

Motor:	KIOTSU
Potencia máx.:	20 KVA 400 V & 6,5 KVA 230 V
Potencia nominal:	18 KVA 400 V & 6 KVA 230 V
R.p.m.	3.000 r.p.m.
Tensión / Frecuencia:	400 & 230 V. / 50 Hz.
Cabina Insonorizada:	NO
Arranque:	Eléctrico
Factor de potencia:	Cos phi 0,8
Nivel sonoro:	99 LwA / 76 LpA@7m.
Ref. AYERBE:	5430130

■ Características del Motor:

Fabricante:	KIOTSU
Modelo:	KT-999 E
Potencia nominal:	31 CV
Cilindrada:	999 cm ³
Sistema de refrigeración:	Aire
Tipo de aceite del motor:	SAE 20W40 / IPE grado CD, CF
Aspiración:	Natural
R.P.M. del motor:	3.600 r.p.m.
Regulador de velocidad:	Mecánica
Carburante:	Gasolina
Consumo de carburante al 75%:	3,9 L/H.
Capacidad de aceite:	1,7 L.
Sistema de arranque:	Eléctrico



■ Características del Alternador:

Marca:	LINZ
Modelo:	LINZ E1S13M E/2
Tipo:	Compound
Tipo de aislamiento:	Clase H
Protección IP:	IP 23
Sistema de excitación:	Autoexcitado.
Tolerancia de Tensión:	+ - 5%
Polos:	2
Tensión / Frecuencia:	400 & 230 / 50 Hz.
Tipo de revestimiento:	Estándar (sin impregnaciones)

■ Dimensiones y Peso:

Largo (L):	1080 mm.
Alto (H):	790 mm.
Ancho (W):	870 mm.
Volumen de embalaje:	0,68 m ³
Peso:	178 kg.
Capacidad del depósito:	25 L.
Autonomía al 75%:	8 Horas

